

Scheda Tecnica



conti
coatings

Colori professionali

Conti® Wetterschutz

Smalto resistente alle intemperie, altamente elastico

Descrizione del prodotto

Campo d'applicazione Smalto resistente alle intemperie, satinato opaco, a base di acrilato puro, altamente elastico. Facile da lavorare su quasi tutti i fondi in legno tipicamente impiegati nel settore edile e sulle superfici adiacenti, come intonaco, muri, fibrocemento e calcestruzzo, su vecchie pitture a base di dispersioni, pitture al silicato e pitture a base di calce, alluminio, lamiera di acciaio zincato, acciaio con fondo antiruggine, PVC rigido, polistirolo, ABS, GFK, PUR espanso e materiali sintetici affini.

Caratteristiche Ottimo rendimento e potere coprente, di tonalità stabile, con film protettivo contro la formazione di muschio e alghe. A ridotto impatto ambientale in quanto diluibile con acqua e quasi inodore. Non utilizzare il prodotto in caso di sollecitazioni meccaniche (pavimenti).



- resistente alle intemperie e all'invecchiamento
- smalto in dispersione a base di acrilato puro
- per ambienti interni ed esterni
- utilizzabile come sottofondo, rivestimento intermedio e finitura



Caratteristiche di identificazione

Tipo di legante	A base di resine - acrilato puro	Destinazione	Per interni ed esterni
Confezione	750 ml, 2,5 l, 10 l	Brillantezza	Satinato opaco
Consumo	150 - 200 ml/m ²	Stoccaggio	ca. 1 anno
Colore	Bianco	Indicazione di sicurezza	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 130 g/l COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo 130 g/l di COV.
Peso specifico	Ca. 1,31 g/ml	Residuo secco	54,2 %
Contenuto solidi in volume	39,0 %		

Indicazioni sull'impiego e sull'applicazione

Sottofondo Il fondo deve essere privo di crepe, stabile, esente da sali ed efflorescenze, pulito, asciutto, privo di olio e grasso, privo di macchie e protetto da influenze esterne che potrebbero portare a macchie o modifiche di colore. I fondi devono venire sottoposti a un trattamento preliminare a regola d'arte e a un'appropriata mano di fondo. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

Legno In caso di legno grezzo si deve passare una mano di fondo con **Conti® Tekton® IG** (protezione fungicida per legno) Per isolare e bloccare i componenti del legno che tendono a cambiare colore o a formare macchie, prima del rivestimento con tonalità bianche o molto chiare occorre applicare una mano di fondo con **ContiPur® Multigrund** mescolato con **ContiPur® 2K Härter..**

Tonalità del materiale Colorabile con il sistema **Conti ProfiColor®** o con adeguate tinte piene e tinte sfumate legate in modo tale da resistere alle intemperie. Prima dell'uso occorre accertarsi dell'idoneità dei concentrati per tonalità e della pasta colorante. Additivi ulteriori rischiano di modificare le proprietà specifiche.

Condizioni del materiale alla consegna Di norma applicare due volte il prodotto non diluito.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Wetterschutz



Colori professionali

Smalto resistente alle intemperie, altamente elastico

Lavorazione Applicazione con pennello, rullo o spruzzo (diametro degli ugelli min. 0,5 mm). Per evitare incrostazioni, verniciare in un unico passaggio secondo il metodo bagnato su bagnato. Temperatura del materiale, dell'aria circostante e della base: almeno 5°C. Non lavorare il prodotto in caso di estrema umidità dell'aria (nebbia), pioggia o diretta irradiazione solare. Fare attenzione in caso di pericolo di gelate notturne. Prima dell'applicazione coprire il pavimento.

Verniciatura di sottofondo In base ai relativi fondi e utensili, aggiungere alla mano di fondo al massimo il 10 % di acqua.

Mano intermedia In caso di fondi ricchi di contrasti e fortemente o diversamente assorbenti, applicare all'occorrenza una mano intermedia aggiuntiva diluita con ca. il 10 % di acqua.

Mano finale Applicare una mano omogenea non diluita.

Essiccazione Con condizioni climatiche favorevoli (23 °C, 50 % umidità relativa dell'aria) asciutta in superficie e sopraverniciabile dopo 8 ore. È completamente asciutta e può venire sottoposta a carichi dopo ca. 12 ore. In caso di basse temperature, elevata umidità e spessori di strato maggiori prevedere un tempo di essiccazione conseguentemente più lungo.

Pulizia degli utensili Nelle pause di lavoro conservare gli utensili dentro il materiale o immersi nell'acqua. Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Rispettare in particolare Li inerenti schede dati di sicurezza UE!
In casi complessi ricorrere a una consulenza.

Sicurezza Conservare fuori della portata dei bambini. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature, nelle acque o nel suolo. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com