

Scheda Tecnica



Colori professionali

Conti® Classic Primer

Smalto di base e primer aderente come preparazione per lavori di laccatura di alta qualità

Descrizione del prodotto

Campo d'applicazione Sottofondo e primer aderente universale a base di resina alchidica, privo di sostanze aromatiche, utilizzabile come sottofondo e mano preliminare per lavori di laccatura di alta qualità in ambienti interni ed esterni, adatto per fondi in ferro, acciaio, alluminio, materiali plastici rigidi e legno.

Caratteristiche Buon potere coprente e di riempimento, buona carteggiabilità, eccellente distensione, buona copertura degli spigoli, buone caratteristiche di adesività, facile da lavorare.



- contiene solventi
- asciuga rapidamente
- per interni ed esterni
- buon potere coprente e di riempimento



Caratteristiche di identificazione

Tipo di legante	resina alchidica	Brillantezza	opaco
Colore	bianco	Destinazione	per interni ed esterni
Consumo	ca. 100 - 150 ml/m ²	Stoccaggio	ca. 1 anno
Confezione	1 l ed 2,5 l	Diluzione	Kluthe Lösin 600 (diluente per resina sintetica, senza solventi aromatici)
Peso specifico	ca. 1,420 g/ml	Colorazione	con il sistema tintometrico Conti ProfiColor® Farbmischsystem
Residuo secco	ca. 70,5 %	Indicazione di sicurezza	Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.
Contenuto solidi in volume	ca. 45 %		

Indicazioni sull'impiego e sull'applicazione

Preparazione del fondo Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto e privo di olio e grasso. Le superfici devono essere sottoposte a un trattamento preliminare a regola d'arte e ad un'appropriata mano di fondo.

Legno nuovo, legno morbido grezzo (pino, abete rosso, larice) e tratti di superficie grezzi stagionati devono venire protetti dall'azzurramento con **Conti® Tekton® IG**.

Pretrattare ferro e metalli soggetti a corrosione con **Conti® Classic Allgrund**.

Come mano preliminare impiegare **Conti® Classic Primer**.

Condizioni del materiale alla consegna Il materiale viene fornito pronto per la lavorazione. Prima dell'uso mescolare bene e dopo l'uso richiudere bene la confezione.

Lavorazione Applicazione con pennello o rullo. Temperatura del materiale, dell'aria circostante e del fondo: almeno 5°C (intervallo ideale: tra 10° e 25°C), umidità relativa dell'aria ≤ 80 %. Non lavorare il prodotto in diretta esposizione all'irradiazione solare, alla pioggia, in caso di umidità dell'aria estremamente elevata (nebbia) o di forte vento. All'occorrenza applicare sull'impalcatura dei teloni a rete. Fare attenzione in caso di pericolo di gelate notturne.

Essiccazione	Fuori polvere	Essiccamento al tatto	Carteggiabile	Indurimentototale
	4,5 ore	8 ore	16 ore	16 ore

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Classic Primer



Colori professionali

Smalto di base e primer aderente come preparazione per lavori di laccatura di alta qualità

Valori rilevati a una temperatura di 23°C e un'umidità relativa dell'aria pari al 50 %. In caso di basse temperature ed elevata umidità e spessori maggiori dello strato di lacca, prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo.

Pulizia degli utensili Nelle pause di lavoro conservare gli utensili dentro il materiale o immersi nell'acqua. Pulire gli strumenti di lavoro immediatamente dopo l'uso con **Kluthe Lösol® Terpentinersatz** (acquaragia) o **Kluthe Lösol® 2010**.

Avvertenze

- Rispettare in particolare** Le inerenti schede dati di sicurezza UE!
In casi complessi ricorrere a una consulenza.
- Sicurezza** Contiene 2-butanon-ossima, cobalt carboxylate. Può provocare una reazione allergica. Rispettare scheda di sicurezza.
Conservare fuori della portata dei bambini. I resti e le confezioni devono venire eliminati in modo sicuro. Da applicare solo in ambienti ben ventilati. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Evitare il contatto con la pelle.

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com