

Scheda Tecnica



Colori professionali

Conti® Profi-Bodenfarbe

Rivestimento per pavimenti per interni

Tipo di prodotto

Rivestimento per pavimenti semilucido diluibile con acqua per pavimenti minerali in ambienti interni

Destinazione

Smalto in dispersione diluibile con acqua conforme alla norma DIN 55945 per il rivestimento di pavimenti a base minerale in ambienti interni soggetti a sollecitazione media, come locali attività sportive, balconi e simili; non adatto per superfici soggetta alla costante presenza di acqua ferma o a un'elevata abrasione.



Caratteristiche di identificazione

- | | | |
|-------------------------------|---|------------|
| - Pigmenti: | biossido di titanio rutilo, carbonato di calcio e pigmenti colore | |
| - Tipo di legante: | a base di resine acriliche copolimere | |
| - Peso specifico: | 1,250 - 1,350 kg/l per colore | |
| - Residuo secco: | ca. 51,9 % | |
| - Contenuto solidi in volume: | ca. 37,6 % | |
| - Colore: | grigio argento, grigio topo, grigio silicio, verde reseda, marrone noce, bianco | |
| - Aspetto: | semilucido | |
| - Temperatura di lavorazione: | temperatura ambiente: | min. +5 °C |
| | temperatura del supporto: | min. +5 °C |
| - Diluizione: | acqua | |



Proprietà

Rivestimento per pavimenti semilucido diluibile con acqua per pavimenti minerali in ambienti interni, ad elevata capacità di diffusione e antiabrasivo, a basso impatto ambientale perché idrosolubile, adatto per pavimenti soggetti a un normale carico da calpestio. Facile da lavorare, a basso impatto ambientale e povero di sostanze nocive, di tonalità stabile e resistente all'invecchiamento, elevato potere coprente, buone proprietà di adesione, resistente per breve tempo all'esposizione all'acqua e a soluzioni di sale antigelo, resistente a grassi lubrificanti, oli, petrolio, benzina solvente nonché olio combustibile e diesel.

Essiccazione

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| - Tempo di essiccazione al tatto: | dopo 1 ora |
| - Sovrapplicabile: | dopo 4 ore |
| - Resistente al calpestio: | asciutto dopo una notte |
| - Carico leggero: | asciutto dopo una settimana |
- (a +20 °C e dal 65 al 75 % di u.r.)

Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 125 - 200 ml/m² per ogni applicazione. Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

Applicazione

Conti® Profi-Bodenfarbe può venire applicato a pennello, rullo, spruzzo. Adatto per l'applicazione airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 - 0,6 mm). Dopo aver accuratamente mescolato il prodotto, applicarlo uniformemente due volte con rullo o pennello procedendo a croce. Qualora si utilizzasse il prodotto come pittura di fondo, diluirlo con 10 % di acqua (qualità dell'acqua potabile). In caso di fondi fortemente assorbenti, pretrattare con **Conti® Puracryl Tiefgrund**. Temperatura del materiale, dell'aria circostante e della base: almeno 5 °C.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

conti[®]

Colori professionali

Conti[®] Profi-Bodenfarbe

Rivestimento per pavimenti per interni

Diluizione

Di norma applicare due volte il prodotto non diluito. A seconda dei fondi e degli attrezzi usati aggiungere al massimo il 10 % di acqua nella prima mano e nella mano di finitura.

Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo (min. +5 °C e max. +40 °C). Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto ed esente da polvere, oli, grassi o segni formati per attrito con gomma. I fondi devono venire sottoposti a un trattamento preliminare a regola d'arte e a un'appropriatezza di fondo. Umidità residua in caso di pavimenti in calcestruzzo e cemento: max. 5 %.

Vecchio rivestimento stabile

In caso di vecchi rivestimenti portanti opachi debolmente assorbenti, pulirli accuratamente. Applicare una mano di prova e in caso di compatibilità una mano di fondo e una mano di finitura con **Conti[®] Profi-Bodenfarbe** non diluito.

Superfici lucide

Levigare le superfici lucide e applicare una mano di fondo e una mano di finitura con **Conti[®] Profi-Bodenfarbe** non diluito.

Vecchio rivestimento non portante

Rimuovere i rivestimenti vecchi non aderenti provvedendo a non lasciare residui. Applicare una mano di sottofondo **Conti[®] Puracryl Tiefgrund**, una prima mano e una mano di finitura con **Conti[®] Profi-Bodenfarbe** non diluito.

Superfici nuove in intonaco, calcestruzzo e massetto

Le superfici nuove in intonaco, calcestruzzo e massetto devono essere di almeno 28 giorni e asciutte (umidità relativa massima 5 %). I punti che necessitano di un'ulteriore ripristino dell'intonaco devono essere ben consolidati e asciutti. Applicare una mano di sottofondo con **Conti[®] Puracryl Tiefgrund**, una prima mano e una mano di finitura con **Conti[®] Profi-Bodenfarbe** non diluito.

Osservazione

In caso di carico con pneumatici sono possibili rammollimenti (adesivo) e cambiamenti di colore del **Conti[®] Profi-Bodenfarbe**, pertanto il prodotto non è adatto per garage o altri locali in cui sostano veicoli con pneumatici di gomma (migrazione di plastificante).

Colorazione

Le tonalità di base presenti possono venire mescolate tra loro in qualsiasi proporzione per trovare la tonalità desiderata.

Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 140 g/l di COV.

Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acqua o nel suolo. Indossare guanti adeguati. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Scheda Tecnica

Conti® Profi-Bodenfarbe

Rivestimento per pavimenti per interni

**Colori professionali****Importatore per l'Italia**

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Colori per Professionisti

CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono confirmi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH**Amministrazione**

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com