



ENDUIT GARNISSANT AU ROULEAU STUCCO RIEMPENTE A RULLO

IDEALE PER IL RINNOVO DI SUPPORTI

MOLTO IRREGOLARI ALL'INTERNO

(CARTA DA PARATI IN RILIEVO, INTONACI RUVIDI)

DEFINIZIONE TECNICA

Stucco riempente da applicare a rullo
Per uniformare e ugualizzare supporti
in forte rilievo o danneggiati (carte da
parati in rilievo, intonaci ruvidi..)

La finitura si esegue a spatola,
l'aspetto è liscio e bianco

Spessore di applicazione: fino a 3 mm
per mano

COMPOSIZIONE E ASPETTO

Acqua, resina acrilica, carbonato di
calcio, disperdenti

SUPPORTI AMMESSI

Cemento, mattoni in cotto, mattoni in
gesso, cemento cellulare, intonaci,
carta da parati, stucchi..

RIVESTIMENTI

Carta da parati, pitture, rivestimenti
murali

DOCUMENTI DA CONSULTARE

DTU 59.1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Residuo secco: 73%

Peso specifico: 1.8

COV: 1g/L

CONDIZIONAMENTO

Secchio da 10 kg

STOCCAGGIO

18 mesi in imballaggio di origine
non iniziato, al riparo dal gelo

POSA IN OPERA

PRECAUZIONI: NON applicare con temperature inferiori a 8 C° e superiori a 35 C° e su supporti gelati

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI PRIMA DELLA POSA : i supporti devono essere conformi al DTU 59.1, ovvero puliti, asciutti, sani e liberi da polvere. Irruvidire, spazzolare e spolverare il cemento e i mattoni in gesso .

APPLICAZIONE: Utilizzare un rullo mono mano da 18 mm, impregnarlo abbondantemente di stucco, applicare lo stucco in maniera omogenea su una superficie di ca. 1 mq. Procedere alla lisciatura con una spatola.

Cominciare a lisciare le superfici di 1mq iniziando dal basso a destra, incrociando perpendicolarmente le passate.

È possibile ripetere l'applicazione dopo completa asciugatura dello stucco in caso di forti spessori (fino a 5 mm in due passate)

CONSUMO: Da 1 a 2 kg per mano per mq secondo le caratteristiche del supporto

ESSICCAZIONE: da 5 a 24 ore a seconda dello spessore applicato e dall'umidità presente.

ENDUIT GARNISSANT

Stucco riempente

Applicazione a rullo

Finitura a spatola

ideale per il rinnovo di

supporti irregolari o in

rilievo (vecchie carte da

parati in rilievo, intonaci

ruvidi)

Molto riempente e coprente

VANTAGGI

Pronto all'uso

Applicazione facile

e rapida

Eccellente aderenza

CONSIGLI DI POSA

**Per ottenere una finitura
perfetta lisciare lo stucco
con movimenti circolari**

Classificazione AFNOR 36.005
Famille III- Classe 2

EUH 208. Contiene 1.2-
BENZISOTHAZOL-3 (2H)-ONE
Può provocare una reazione allergica.
EUH-210. Scheda di sicurezza
disponibile su richiesta.



SEMIN 4 rue de la Gare – F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER –
Tel. (+33) 03.82.83.53.57 - Fax. (+33) 03.82.83.93.33 Email: mail@semin.com

Esclusivista per l'Italia : FARBENTECH Commerciale S.r.l. – Via Cavour 108 -30010 CAMPONOGARA (VE)
Tel. 041.5150896 - Fax. 041. 5151748 – E-mail: info@farbentech.com - www.farbentech.com