

Scheda Tecnica

ContiPur[®] Metallic HVLP

Pigmento di effetto per la realizzazione di tonalità metallizzate in smalti
ContiPur[®] HVLP

Descrizione del prodotto

Proprietà Pigmento argentato per la realizzazione di tonalità metallizzate in smalti **ContiPur[®] HVLP**



Caratteristiche di identificazione

Condizioni alla consegna	Pigmento a base di alluminio in sacchetto	Destinazione	per interni ed esterni
Confezione	33,5 g (per 1 l di smalto), 83,5 g (per 2,5 l di smalto)	Stoccaggio	ca. 1 anno
Peso specifico	ca. 1,00 g/cm ³		

Indicazioni sull'impiego e sull'applicazione

Fondo di base Il fondo deve essere rivestito in tonalità (secondo quanto prescritto da **Conti ProfiColor[®]**) con **ContiPur[®] Multigrund HVLP**.

Colorazione del materiale Con il sistema **Conti ProfiColor[®]**.

Condizioni del materiale alla consegna Il prodotto viene mescolato dal produttore e consegnato pronto per l'uso. Prima dell'uso mescolare accuratamente e nel versare dentro il bicchiere della pistola HVLP filtrare con un setaccio rapido (190 µm).

Lavorazione Da utilizzare non diluito con applicazione a spruzzo tramite procedimento a bassa pressione. Di norma applicare una volta il prodotto non diluito in un sottile strato (ca. 80 - 100 µm). Temperatura del materiale, dell'aria circostante e della base: almeno 10 °C (intervallo ideale: tra 10 e 25 °C), umidità relativa dell'aria ≤ 80 %.

Non lavorare il prodotto in diretta esposizione all'irradiazione solare, alla pioggia, in caso di umidità dell'aria estremamente elevata (nebbia) o di forte vento. Fare attenzione in caso di pericolo di gelate notturne.

Avvertenza per l'applicazione: superfici grandi interconnesse devono venire verniciate in un'unica operazione al fine di ottenere un quadro omogeneo senza soluzione di continuità.

Pulizia degli utensili Dopo l'uso sciacquare immediatamente gli apparecchi e strumenti di lavoro con acqua, eventualmente servendosi anche di detergenti.

Eliminazione di imbrattature Eliminare subito con acqua le imbrattature causate dal materiale. Le macchie di pittura asciugate possono venire rimosse con **Kluthe Lösol[®] 2010** e sciacquate via con acqua. Rispettare la scheda tecnica separata.

Avvertenze

Rispettare in particolare Rispettare le inerenti schede dati di sicurezza UE!
In casi complessi ricorrere a una consulenza.
Non adatto in zone costantemente esposte all'umidità, specialmente in combinazione con prodotti detergenti.

Sicurezza Conservare fuori della portata dei bambini. Usare soltanto in luogo ben ventilato. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Rispettare le inerenti schede dati di sicurezza UE!

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com



Colori professionali

Scheda Tecnica

ContiPur[®] Metallic HVLP

**Pigmento di effetto per la realizzazione di tonalità metallizzate in smalti
ContiPur[®] HVLP**

Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Via Cavour 108
30010 Camponogara (VE)
Tel: 041.5150896
Fax: 041.5151748
info@farbentech.com
www.farbentech.com



FARBENTECH Commerciale S.r.l.
Colori per Professionisti

CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com